

dannozzle®

VIBRATORROTOR

571013880669
10220512



Specieldrejet rotor med udfræsning for at bringe rotation til vibration.
Vibratorrotoren er specielt egnet til at løsne let beton, hårde aflejringer som kalk og lignende i PVC- og stålrør.
Vibratorrotoren kan også bruges i betonrør til fjernelse af rodnet.
Fremstillet i hærdet stål.

Kan bruges ved op til 200 bar og ved vandmængder fra 30 til 600 liter.

VIBRATORROTOR

EAN Nr.	Betegnelse	Vægt Kg	Mål i mm LxØ	Slange- tilkobling	Indsatse	Anvendelses- område
5710138230327	RTK VR 28	0,15	60x28	1/4"	4xM4 keramisk	Fra \geq DN 30-60
5710138230433	RTK VR 40	0,55	83x40	1/2"	4xM6 keramisk	Fra \geq DN 70-100
5710138230440	RTK VR 50	1,00	93x50	3/4"	7xM6 keramisk	Fra \geq DN 70-150
5710138230570	RTK VR 60	1,40	103x60	1"	RS 3xM8 – Rot 4xM6 keramisk	Fra \geq DN 100-300
5710138230587	RTK VR 100	7,40	180x100	5/4"	7xM10x1 keramisk	Fra \geq DN 200-600

www.dannozzle.dk

Østre Allé 6 • 9530 Støvring • tlf. +45 7020 7188 • fax +45 7020 7189 • sales@dannozzle.dk